
































































**Symboler:**

-  Utgang til det fritt
-  Brannslange (forslag)
-  Håndstokker (forslag)

**Skravurer:**

-  Rømningsvei

**Dør- og vindusbetegnelser:**

-  E130C
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130
-  E130

**DØRER:**

Dører i brannklassifisert bygningsdel som ikke er klassifisert for røyk/tetthet, klasse Sa, må ha terskel/anslag og feltlister på alle sider for å oppnå tilstrekkelig røyk/tetthet.

**ANNET:**

Tegningen er å anse som konsepttegning og skal leses sammen med brannstrategidokumentet. Den har ikke status som byggetegning.

**ASSISTERT RØMNING:**

Personsikkerheten ved brann for HC-tribune ivaretas ved assistert rømming. Ved prosjektering av bygg C er det besluttet at byggets passive brannsikkerhet skal økes til 60 minutters brannmotstand, samt at fri bredde i rømningsvei skal økes til 1,2 meter (se branntegning).

Nødvendige organisatoriske tiltak i forbindelse med assistert rømming skal fremkomme gjennom risikoanalyse og er ellers ansvar.

C03	2010-02-17	Endring i brann teknisk konsept	KABarr	EVT	TOEr
C02	2010-01-07	For kontroll hos eksisterne parter	KABarr	EVT	TOEr
A01	2009-12-15	For intern bruk hos utgivende part	KABarr	EVT	TOEr
Rammisjon	Dato	Beskrivelse	Utbedret	Regulert	Gjort
<p>Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremsig medfører. Opphavstittel tilhører Norconsult AS. Dokumentet må ikke benyttes til det formål som oppdragsvilkårene beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn det som er tillatt i vilkårene.</p>					
<p><b>KVIA AS</b></p> <p>SANDNESS STADION PLAN 1. ETASJE BRANNTEGNING</p>			<p>Skala: 1:75</p>		
<p><b>Norconsult</b></p>		<p>Oppdragsnummer 5014861</p>	<p>Tegningsnummer F100</p>	<p>Rev. nummer C03</p>	